



Linhas Corrente



firefly



FIBRAS DE
META-ARAMIDA

Firefly / Corrente FR

Características:

- Linhas de costura composta por fibras de meta-aramida
- As fibras de meta-aramida têm como principal característica resistência a altas temperaturas
- Possui propriedades físicas estáveis e controladas

Vantagens:

- Proporciona uma excelente costurabilidade nas mais variadas gamas de tecidos técnicos e especiais
- Apresenta maior fricção e ótimo desempenho nas máquinas de costura, principalmente nas de alta performance
- Melhor relação custo/benefício em função do número reduzido de rupturas nos processos de costura
- Minimiza perdas e tempos ociosos de produção
- Proporciona costuras uniformes e resistentes

Aplicações:

- Confecção de roupas e artigos de proteção individual retardantes à chama
- Calçados
- Uniformes de proteção
- Roupas de bombeiro e electricista
- Estofados automotivos e de avião
- Filtros industriais
- Entre outros

Diferenciais:

- Resiste a maioria dos óleos, solventes e produtos químicos industriais
- É indicada para indústria petroquímica, química, bombeiros, entre outros
- Mantém suas características inalteradas mesmo após lavagens comuns e à seco

DETALHE DO FILAMENTO E
CONSTRUÇÃO DA LINHA FIREFLY



Oferta disponível

PRODUTO	ARTIGO	ETIQUETA	TEX	METRAGEM	SUPORTE
Firefly	CH01	070	Tex 51	5.000 metros	Cone
Corrente FR	970B	110	Tex 27	5.000 metros	Cone

Informações técnicas

Firefly

ARTIGO	ETIQUETA	TEX	DTEX	CARGA À RUPTURA MÍN. (Cn)	ALONGAMENTO (%)	AGULHA RECOMENDADA SISTEMA MÉTRICO
CH01	070	51	570 a 630	1350	17 a 27	90 - 100

Corrente FR

ARTIGO	ETIQUETA	TEX	DTEX	CARGA À RUPTURA MÍN. (Cn)	ALONGAMENTO (%)	AGULHA RECOMENDADA SISTEMA MÉTRICO
970B	110	27	296 a 328	667	18 a 28	80 - 90