



nylbond



MULTIFILAMENTOS
CONTÍNUOS DE NYLON
6.6 BONDERIZADO

Nylbond

Características:

- Linha de poliamida (nylon) produzida a partir de multifilamentos contínuos especiais (nylon 6.6) com alta tenacidade
- Acabamento de bonderização da linha especialmente preparado
- Acabamento especial (bonderização) que mantém os cabos firmes e unidos para que não haja separação e perda de torção mesmo em costuras multidirecionais

Vantagens:


- Alta resistência à tensão e a substâncias alcalinas
- Excepcional resistência à abrasão
- Alta performance na costura

Aplicações:

- Calçados em geral
- Bancos de veículos
- Colchões
- Estofados
- Cintos de segurança
- Malas, bolsas e artigos de viagem
- Couro em geral

Diferenciais:

- Superioridade em comparação com artigos similares, resultando em ganhos de produtividade e qualidade do produto final
- Permite a utilização tanto na agulha esquerda quanto na direita em máquinas de rotação em ambos os sentidos sem ocorrer a abertura dos cabos, eliminando a necessidade de linhas com torção direita (torção S)



DETALHE DO FILAMENTO E
CONSTRUÇÃO DA LINHA NYLBOND

Oferta disponível

PRODUTO	ARTIGO	ETIQUETA	TEX	PESO	SUPORTE
Nylbond	N707	040	Tex 69	80 gramas	Vicone
Nylbond	N707	060	Tex 46	80 gramas	Vicone
Nylbond	N737	020	Tex 138	200 gramas	Vicone
Nylbond	N737	030	Tex 92	200 gramas	Vicone
Nylbond	N737	040	Tex 69	200 gramas	Vicone
Nylbond	N737	060	Tex 46	200 gramas	Vicone
Nylbond	N747	010	Tex 346	400 gramas	Vicone



Linhas Corrente



nylbond



MULTIFILAMENTOS
CONTÍNUOS DE NYLON
6.6 BONDERIZADO

Informações técnicas

Nylbond

ARTIGO	ETIQUETA	TEX	DTEX	CARGA À RUPTURA MÍN. (Cn)	ALONGAMENTO (%)	AGULHA RECOMENDADA SISTEMA MÉTRICO
N707	040	69	765 a 845	4232	16 a 29	90 - 110
N707	060	46	510 a 564	2886	18 a 32	80 - 100
N737	020	138	1552 a 1635	8550	18 a 32	110 - 125
N737	030	92	1028 a 1136	5494	18 a 32	100 - 120
N737	040	69	765 a 845	4232	16 a 29	90 - 110
N737	060	46	510 a 564	2886	18 a 32	80 - 100
N747	010	346	3072 a 3396	16356	18 a 32	160 - 200