



Linhas Corrente



sol corrente
astra



FIBRA FIADA DE
POLIÉSTER

Sol Corrente / Astra

Características:

- Linha de poliéster – fibras fiadas selecionadas de poliéster de alta tenacidade
- Regularidade de espessura e lubrificação
- É produzida através de avançados processos de fiação e acabamento
- Excelente resistência à luz solar e à degradação por produtos químicos


Vantagens:

- Ótima costurabilidade comparada à outras linhas de mesma composição
- Características ideais para costura e incremento de produtividade
- Reduz a quantidade de paradas de máquina oriundas de rupturas e falhas de ponto

Aplicações:

- Confeção em geral
- Camisetas
- Malharia
- Jeans
- Roupas profissionais
- Calças
- Jaquetas
- Vestidos
- Vestuário infantil
- Entre outros

DETALHE DO FILAMENTO E
CONSTRUÇÃO DA LINHA ASTRA



Oferta disponível

PRODUTO	ARTIGO	ETIQUETA	TEX	METRAGEM	SUPORTE
Sol Corrente	5250	025	Tex 120	2.500 metros	Cone
Astra/Sol	8725	036	Tex 70	2.500 metros	Cone
Astra/Sol	8725	050	Tex 60	2.500 metros	Cone
Sol Corrente	5500	036	Tex 80	5.000 metros	Cone
Sol Corrente	5500	050	Tex 60	5.000 metros	Cone
Sol Corrente	5500	080	Tex 35	5.000 metros	Cone
Sol Corrente	5500	120	Tex 27	5.000 metros	Cone
Sol Corrente	5550	120	Tex 27	10.000 metros	Cone
Sol Corrente	5552	120	Tex 27	10.000 metros	Vicone
Astra	804H	120	Tex 180	5.000 metros	Cone
Astra	8815	180	Tex 18	15.000 metros	Cone



FIBRA FIADA DE
POLIÉSTER

Informações técnicas

Sol Corrente

ARTIGO	ETIQUETA	TEX	DTEX	CARGA À RUPTURA MÍN. (Cn)	ALONGAMENTO (%)	AGULHA RECOMENDADA SISTEMA MÉTRICO
S250	025	120	971 a 1073	3268	11 a 21	130 - 140
S500	036	80	728 a 802	2441	11 a 21	120 - 130
S500	050	60	475 a 525	1597	9 a 19	100 - 120
S500	080	35	320 a 392	997	9 a 12	90 - 100
S500	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90
S550	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90
S552	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90

Astra (Sol)

ARTIGO	ETIQUETA	TEX	DTEX	CARGA À RUPTURA MÍN. (Cn)	ALONGAMENTO (%)	AGULHA RECOMENDADA SISTEMA MÉTRICO
8725	036	70	728 a 802	2441	11 a 21	120 - 130
8725	050	60	475 a 525	1597	9 a 19	100 - 120
804H	015	180	950 a 1050	5000	11 a 21	140 - 160
8815	180	18	158 a 174	466	7 a 17	60 - 70