

Clutch

Material:

- Fio New Raffia.
- Agulha 4 mm.
- Agulha 5 mm.
- Quantidade: 140 gr (com as franjas).
- Agulha de tapeceiro.
- Tesoura e marcador.
- Botão imantado - Vanessa Maio.
- Alça de resina redonda boleada P.
- Enfeite costela de Adão dourado.

Pontos e abreviações:

- Corrente: **corr**
- Ponto baixíssimo: **pbx**
- Ponto baixo: **pb**
- Ponto baixo alongado: **pb- along**
- Ponto de base: **pbase**
- Carreira: **carr**
- Ponto (s): **pt/pts**
- Ponto simulado final: **ps**

Execução dos pontos:

Ponto baixo alongado – pb - along

Ponto baixo normal, porém, inserindo a agulha no ponto de base da segunda carreira anterior.

Execução: insira a agulha no vão do ponto de base da segunda carreira anterior, lace o fio do novelo e puxe para frente, lace o fio e retire pelas duas laçadas na agulha.

Ponto simulado final: psimf

Para encerramento do trabalho, simulando a “corrente” de fechamento do ponto.

Execução: finalize o último ponto da carreira, tire a agulha do fio, corte o fio, insira a agulha de trás para frente no primeiro ponto da carreira (o que está na frente do último executado), lace o fio (já cortado) e puxe para trás do trabalho. Insira a agulha de trás para frente, embaixo e no meio do “V” do último ponto executado, lace o fio e puxe para trás do trabalho.

Importante

- As carreiras são feitas em frente e verso, ou seja, ao terminar uma carreira da frente, vire o trabalho e continue no verso.
- Na primeira carreira, trabalhe os pontos na alça atrás do “V” da corrente inicial.

Execução: ao finalizar a corrente, vire-a para baixo, na alça do ponto mais saliente é onde vamos inserir a agulha para execução dos pontos.

Passo a Passo:

Dimensões da clutch

Largura: 25 cm (sem franjas)

Altura: 15 cm (sem franja e sem alça) / 28 cm (com alça)

Padrão

CORPO DA CLUTCH

Face 1

- Trabalhe com fio duplo.

23 corr + 1 subida = 23 pts

Carreira 1 (frente): pb na 2ª corr a partir da agulha, na laçada atrás da corr, siga com pb em cada pbase até o final da carreira. Vire o trabalho. (23 pts)

C2 (verso): corr, pb em cada pbase até o final da carr. Vire o trabalho. (23 pts)

C3 (frente): corr, pb-along em cada pbase até o final da carr. Vire o trabalho. (23 pts)

C4 (verso): igual C2

C5 (frente): igual C3

C6 (verso): igual C2

C7 (frente): igual C3

C8 (verso): igual C2

C9 (frente): igual C3

C10 (verso): igual C2

C11 (frente): igual C3

C12 (verso): igual C2

C13 (frente): igual C3

C14 (verso): igual C2

C15 (frente): igual C3

C16 (verso): igual C2

Corte o fio e arremate.

Face 2

- Trabalhe com fio duplo.

23 corr + 1 subida = 23 pts

C1 – C16: igual Face1

C17 (frente): igual C3 Face 1

C18 (verso): igual C2 Face 1

Corte o fio e arremate.

ABA DA CLUTCH

Face 1

- Trabalhe com fio simples.

23 corr + 1 subida = 23 pts

Carreira 1 (frente): pb na 2ª corr a partir da agulha, na laçada atrás da corr, siga com pb em cada pbase até o final da carreira. Vire o trabalho. (23 pts)

C2 (verso): corr, pb em cada pbase até o final da carr. Vire o trabalho. 23 pts)

C3 – C13: igual C2

C14: pb no 2º pbase, siga com pb em cada pbase até o penúltimo pt, pbx no último pt. Vire o trabalho.

C15: pb no 2º pbase, siga com pb em cada pbase até o penúltimo pt, pbx no último pt. Vire o trabalho.

Corte o fio e arremate.

Face 2

- Trabalhe com fio simples.
- Repita a Face 1.

SUPORTE DE BOTÃO

- Trabalhe com fio simples.

Volta 1: círculo mágico com 10pb.

Volta 2: 2 pb em cada pbase.

Corte o fio e arremate.

Repita e faça mais um suporte de botão.

FIXAÇÃO DOS BOTÕES NO SUPORTE

- Fixe um lado do botão imantado no suporte, dobrando as garrinhas.
- Fixe o outro lado do botão no outro suporte.

COSTURA DOS BOTÕES NA CLUTCH

Na aba

- Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, usando o mesmo fio do trabalho, costure o suporte de botão (com o botão) em uma das faces da aba da bolsa.
- Certifique-se de estar costurando o botão no lado certo.
- Cuide para que o botão esteja centralizado antes de costurar.

No corpo

- Antes de costurar, verifique se a outra parte do botão costurada na aba, anteriormente, coincide com a altura de fechamento.
- Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, usando o mesmo fio do trabalho, costure o suporte de botão (com o botão) em uma das faces do corpo da bolsa.
- Certifique-se de estar costurando o botão no lado certo.
- Cuide para que o botão esteja centralizado antes de costurar.

COSTURA DA ABA DA CLUTCH

- Posicione as duas faces das abas corretamente, cuidando para que o botão esteja no lado certo, interno.
- Com a ajuda de marcadores, identifique os pontos iniciais, finais, dos cantos e marque.
- Com a agulha de crochê e fio do trabalho inicie uma carreira de contorno, unindo as duas faces, conforme, abaixo.
- Comece pela lateral maior, escolha um ponto qualquer (evite o canto).

C1: insira a agulha nos vãos correspondentes de uma face e em seguida da outra, lace o fio novo do novelo, puxe para frente e execute um pb, siga com pb em cada pbase até o primeiro canto, no ponto do canto (onde está o marcador) execute 3pb no mesmo pbase, siga com pb em cada pbase até o penúltimo pt (primeira redução), neste pt execute 2pb, no canto (onde está o próximo marcador), execute 2pb no mesmo pbase, siga com pb em cada pbase até o próximo canto (onde está o marcador), neste pt execute 2pb no mesmo pbase,

na segunda redução (onde está o marcador) execute 2pb no mesmo pbase, siga com pb até o último canto (onde está o marcador), neste pt execute 3 pb, siga com pb até completar a volta.
Corte o fio e arremate.

SUPORTE DA ALÇA

- Trabalhe com fio simples.

5 corr + 1 subida = 5 pts

Carreira 1 (frente): pb na 2ª corr a partir da agulha, na laçada atrás da corr, siga com pb em cada pbase até o final da carreira. Vire o trabalho. (5 pts)

C2 (verso): corr, pb em cada pbase até o final da carr. Vire o trabalho. (5 pts)

C3 – C19: igual C2

Corte o fio e arremate.

COSTURA DA ABA NO CORPO DA CLUTCH

- Esta costura é para fixar de uma única vez, aba e alça no corpo da clutch.
- Pegue a face maior do corpo da clutch, aquela que ficará na parte de trás.
- Sobreponha a aba da bolsa à esta face.
- Certifique-se que o botão está voltado para o interior da bolsa.
- Transpasse o suporte da alça pela alça de resina.
- Acomode as bordas desse suporte de alça entre a aba e a face da bolsa.
- Fixe com um alfinete, um marcador ou um pregador.
- Verifique se a alça está centralizada.
- A costura é feita pela parte detrás da bolsa, conforme abaixo:

C1: insira a agulha no primeiro pt da face da bolsa e em seguida no primeiro pt da aba, lace o fio novo do novelo, puxe para frente, execute pb, siga com pbx em cada pbase até encontrar o suporte da alça, insira a

agulha no pt da face da bolsa, transpasse pelo pt correspondente do suporte de alça e em seguida na aba, lace o fio, puxe para frente e execute pbx, siga com pbx até completar a carreira.
Corte o fio e arremate.

COSTURA DO CORPO

- Sobreponha a outra face do corpo da bolsa à face com alça.
- Certifique-se da posição do botão, voltado para o lado externo.
- Com a ajuda de marcadores, una os pontos finais, iniciais e dos cantos das 2 faces.
- A costura é feita pela frente da bolsa, conforme abaixo:

C1: insira a agulha no primeiro pt de uma das faces da bolsa e em seguida no primeiro pt da outra face, lace o fio novo do novelo, puxe para frente, execute pb, siga com pb em cada pbase até o primeiro canto, no canto execute 3pb no mesmo base, siga com pb em cada pbase até o próximo canto, no canto execute 3pb no mesmo pbase, siga com pb em cada pbase até completar a carreira.
Corte o fio e arremate.

DETALHES OPCIONAIS

Adereço na aba da bolsa

- Fixe com o próprio fio do trabalho ou com um alfinete, no caso de um broche.

Franja

- Corte tiras do próprio fio de aproximadamente 15 a 20 cm.
- Transpasse o fio pelos pontos das bordas e fixe a franja.
- Coloque na quantidade e no tamanho que desejar.