

Vestido de Ano Novo

Material:

- Fio Camila Fashion
- Agulha 1.75 mm
- Acessórios Opcionais: Pérolas, miçangas, argolinhas e passadores.

Pontos e abreviações:

- **corr:** correntinha
- **pb:** ponto baixo | **pbx:** ponto baixíssimo
- **pa:** ponto alto | **pad:** ponto alto duplo
- **mpa:** meio ponto alto
- **aum:** aumento | **dim:** diminuição

Passo a Passo:

SUGESTÕES DE MEDIDAS

Tamanho	Busto (cm)	Quadril (cm)
PP	78 a 84	88 a 94
P	84 a 92	94 a 102
M	92 a 100	102 a 110
G	100 a 109	110 a 119
GG	109 a 114	119 a 124

1. BOJOS (6 colunas de pontos)

1º Bojo:

- Início: 10 corr. Conte de cima para baixo e na 4ª corr faça 2 pa. Siga com pa sobre corr até a penúltima. Na última corr, faça 3 pa. (Total: 11 pontos).
- 2ª car: Suba 3 corr, + 1 pa no mesmo ponto (aum). No 2º ponto, faça 1 pa em relevo. No 3º ponto, 2 pa. Siga alternando: 1 pa relevo, 2 pa simples.
- 3ª car: Suba 3 corr, + 1 pa no mesmo ponto, 1 pa no próximo. No ponto em relevo, faça 1 pa em relevo (mantendo o relevo do mesmo lado). Siga fazendo 2 pa no primeiro ponto do bloco e 1 pa nos seguintes.
- Carreiras de Aumento: Continue aumentando 1 ponto no início de cada bloco entre os relevos até a largura desejada:

o PP: 4 car (8-9 cm) | P: 5 car (10-11 cm) | M: 6 car (12-13 cm) | G: 7 car (14-15 cm) | GG: 8 car (16-17 cm).
- Carreiras de Altura: Após a largura, siga sem aumentos (ponto sobre ponto) até atingir a altura (quantidade de car total deve ser ímpar):

o PP: 11 car | P: 13 car | M: 15 car | G: 17 car | GG: 18 car (ajustar para 19 se necessário para ser ímpar).

Diminuições (Topo do Bojo):

1. 1ª car dim: Vire, caminhe com pbx até o 1º ponto após o 1º relevo. 1 corr, 1 mpa no 2º ponto. Siga com pa e relevo até o fim. (A 1ª coluna fica para trás).

2. 2ª car dim: 1 corr no 1º ponto, 1 mpa no 2º. Siga até a 4ª coluna. No penúltimo ponto antes do relevo, faça 1 mpa e no último 1 pbx. Corte o fio.

3. 3ª car dim: Com o bojo no avesso, inicie na 2ª coluna (após o 1º relevo). 1 corr, 1 mpa no 2º ponto, pa sobre pa. No relevo central, faça 3 pa juntos. Siga e termine na 3ª coluna com 1 mpa e 1 pbx. Corte o fio.

- Acabamento: Contorne o bojo com pb (2 pb para cada lateral de pa, 1 pb nas corr da base).

2º Bojo:

Faça igual ao primeiro, mas inverta o lado das diminuições para que os bicos fiquem simétricos (um para direita, outro para esquerda).

2. UNIÃO DOS BOJOS (Decote)

1. Inicie no 1º pb da lateral do bojo com 3 corr e prenda no outro bojo com pbx.

2. Trabalhe em idas e voltas prendendo nas laterais dos bojos.

3. Sequência de pontos: 1 pa -> Ponto V -> Bloco de 3 pa -> Leque (2pa, 2corr, 2pa).

4. A cada carreira de leque, faça aumentos nas correntinhas laterais. Siga a lógica até a 4ª carreira do bojo (contando de baixo para cima).

3. COSTAS

1. Cálculo: (Medida do Busto) - (Largura da peça frontal) - (5 a 15 cm para ajuste/decote costas).
2. Prenda o fio no bojo direito. Faça carreiras de 3 pa (múltiplos de 4) até o comprimento necessário, e faça 1 carreira a mais antes de prender. Prenda no bojo esquerdo.
3. Trabalhe carreiras de Leques e Pontos Altos: 1 pa, 1 corr, salte espaço, 1 leque.
4. Siga a mesma lógica de aumentos laterais usada na união dos bojos.

4. CORPO (Cintura e Quadril)

1. Cintura: Trabalhe de forma circular ao redor de toda a peça (frente e costas). Mantenha o padrão de Leque sobre Leque e pa sobre pa (separados por 1 corr).
o PP: 11 car | P/M: 13 car | G/GG: 15 car.
2. Quadril (Aumentos): Meça o quadril e divida por 2. Aumente gradualmente os leques:
o 1º Aumento: Leques de (3pa, 2corr, 3pa).
o 2º Aumento: Leques de (4pa, 2corr, 4pa).
o 3º Aumento (se necessário): Use Pontos Altos Duplos (pad) e leques de (5pad, 2corr, 5pad).
3. Siga até o comprimento desejado (Curto, Médio ou Longo).
4. Acabamento Final: No último leque, faça um conjunto de pa sem corr

(enchimento), 1 corr, e 1 pb sobre o pa de base.

5. ALÇAS E FINALIZAÇÃO

1. Topo do Bojo: Faça o acabamento acompanhando as colunas, saltando o primeiro e o último ponto de cada uma. No centro (ponto do meio), faça 3 pa juntos para dar ponta.

2. Alça: No topo do bico do bojo, suba correntinhas no tamanho desejado. Volte com pb.

3. Alça Regulável: Aplique argolinhas nas costas (dividindo a largura em 3 partes). Use passadores para tornar a alça ajustável ou faça cordões para amarração simples.