

Clutch Original

Material:

- Fio Original, 135g
- Agulhas de 4mm
- Agulha de Tapeçaria
- Tesoura e Marcadores

Pontos e Abreviações:

- **CORR:** Corrente
- **PBX:** Ponto Baixíssimo
- **PB:** Ponto Baixo
- **PMA:** Ponto meio alto
- **PBASE:** Ponto de Base
- **PSIMF:** Ponto Simulado Final
- **CARR:** Carreira
- **PT/PTS:** Ponto (s)

Passo a Passo:

Dimensões da bolsa

Comprimento: 23cm

Altura: 15cm

Execução dos pontos

Ponto simulado final - psimf

Para encerramento do trabalho (ou das partes da peça), simulando a “corrente” de fechamento do ponto.

Execução: finalize o último ponto da carreira, tire a agulha do fio, corte o fio, insira a agulha de trás para frente no primeiro ponto da carreira (o que está na frente do último executado), lace o fio (já cortado) e puxe para trás do trabalho. Insira a agulha de trás para frente, embaixo e no meio do “V” do último ponto executado, lace o fio e puxe para trás do trabalho.

Padrão

Corpo da clutch

66 corr + 1 subida

Carreira 1: pma na segunda corr a partir da agulha, siga com pma em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho. (66pts)

C2: corr, pma no primeiro pbase, siga com pma em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho. (66pts)

C3: corr, pbx no primeiro pbase, siga com pbx em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho. (66pts)

C4: corr, pma no primeiro pbase, pma em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho.

C5: corr, pma no primeiro pbase, pma em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho.

C6: corr, pbx no primeiro pbase, pbx em cada pbase até finalizar a carreira. Vire o trabalho.

C7 – C54: repetir sequência C4, C5 e C6

Corte o fio e arremate

Costura do corpo da clutch

Posicione o retângulo de crochê (corpo da clutch) deixando as laterais menores para cima e para baixo.

Dobre ao meio.

Marque os primeiros pontos das 2 faces das laterais com um marcador.

Costure as laterais.

Carreira Única: insira a agulha na alça mais interna do “V” do primeiro ponto de uma das faces da lateral, em seguida, insira a agulha na laçada mais interna do “V” do ponto correspondente (primeiro ponto) da outra face da lateral, lace o fio do novelo, puxe para frente, lace e execute pb. Continue com a mesma execução até finalizar a carreira.

Corte o fio e arremate.

Repita do outro lado.

Borda de acabamento superior da clutch

Posicione a abertura da clutch para cima.

Vamos confeccionar carreiras da borda de acabamento.

As carreiras seguirão de forma circular e contínuas, ou seja, sem encerramento de carreira.

Iniciar por qualquer ponto da borda.

Carreira 1/Volta1: insira a agulha, lace um fio novo do novelo, puxe para frente e execute um pb, siga com pb em cada pbase até completar a volta.

(Obs. A quantidade de pontos desta primeira carreira da borda deve equivaler a mesma quantidade de carreiras feitas no corpo da clutch, de um lado e de outro, portanto $54 + 54 = 108$ e mais dois 2pts equivalentes as costuras nas laterais. Portanto, aproximadamente 110pts.)

C2: de forma contínua, execute pb em cima do primeiro ponto da carreira anterior, marque esse ponto com um marcador, pb em cada pbase até completar a volta.

C3 – C12: repetir C2.

Corte o fio e arremate com psimf.

Costura da borda de acabamento

Ao finalizar as carreiras de acabamento, dobre essa parte ao meio e para fora.

Acomode essa dobra para que fique simétrica a volta toda.

Com a agulha de tapeçaria e um pedaço do fio, costure a última carreira da borda no corpo da clutch.

Iniciar por qualquer ponto da borda.

Carreira única: *[insira a agulha na laçada mais interna do “V” de um ponto qualquer na borda, em seguida, insira a agulha no ponto correspondente no corpo da clutch (base da borda de acabamento), puxe o fio], repita * até costurar toda a volta.

Corte o fio e arremate.

Confecção da alça

Nó corrediço frouxo, corr, insira a agulha no nó corrediço (primeira corr), lace o fio do novelo, puxe para frente, lace o fio e tire pelas 2 laçadas da agulha.

Volta 1: vire o trabalho da direita para esquerda, insira a agulha na laçada mais evidente (em frente a agulha), lace o fio do novelo, tire pelas 2 laçadas da agulha.

V2: vire o trabalho da direita para esquerda, insira a agulha pelas 2 laçadas mais evidentes (em frente a agulha), lace o fio do novelo, tire pelas 2 primeiras laçadas da agulha, lace novamente o fio do novelo, tire pelas outras duas laçadas da agulha

Repita V2 até atingir o tamanho desejado da alça.

Ao atingir o tamanho, corte o fio e puxe.

(Obs. O tamanho da alça pode ser: para o pulso, para levar na mão ou ombro ou um modelo transversal)

Costura da alça

Posicione as duas pontas da alça na parte interna da borda da clutch.

Com a agulha de tapeçaria e um pedaço de fio, costure as alças.

Evite que a costura transpasse para a parte externa da clutch.

Clutch Original finalizada!