

## Vestido Esterlina com Franjas

### Material:

- Fio Esterlina 8 - Tex: 140 - Cor: 00105
- Agulha
- Tesoura
- Cola de Secagem Rápida
- Fita Métrica
- Marcadores

### Passo a Passo:

Tamanho de referência: P (Pode ser ajustado para qualquer tamanho)

Peso total: 770 gramas

Vamos iniciar fazendo correntinhas que sejam múltiplos de 6 utilizando 2 fios juntos na medida do contorno do quadril. No modelo referência foram feitas 144 correntinhas. Independente da quantidade feita vamos fazer 1 correntinha a mais e na segunda correntinha vamos iniciar nosso motivo principal com: 1 ponto baixo, vamos pular 2 correntinhas e na 3ª vamos fazer 5 pontos altos, vamos pular 2 correntinhas e na 3ª vamos fazer 1 ponto baixo e repete o motivo até o final. A nossa última correntinha se encerrará com o leque de 5 pontos altos. Vamos unir as pontas do trabalho para prosseguir em carreiras circulares. ( Se atentar para que não fique torcido ao unir as extremidades). Vamos fazer 1 ponto baixíssimo sobre o ponto baixo inicial e vamos caminhar com pontos baixíssimos sobre os próximos 2 pontos altos seguintes. No terceiro ponto alto da carreira anterior vamos puxar uma laçada e fazer 1 ponto baixo iniciando a carreira e vamos sequenciar com o motivo principal ( vamos fazer 5 pontos altos sobre o ponto baixo da carreira anterior e 1 ponto baixo sobre o ponto alto do meio do leque de 5 pontos altos, ou seja; no terceiro ponto alto e desse forma vamos sequenciar até o final da carreira fazendo o mesmo fechamento e início da primeira e segunda carreiras. Para que o fechamento fique perfeito e sem cicatriz, vamos fechar com ponto baixíssimo apenas sobre as 2 alcinhas do ponto baixíssimo do fechamento da carreira anterior.

Vamos sequenciar de forma circular até a altura da cintura. Este será o tamanho da peça da cintura até a altura desejada na perna sobre a coxa.

Na cintura vamos colocar 2 marcadores, 1 sobre cada lateral da peça, sobre os marcadores faremos uma diminuição. Iniciaremos a carreira normalmente com o motivo principal e ao chegar no marcador, no lugar onde fazemos o leque, substituiremos por 1 ponto baixo, ou seja; ficaremos com uma sequência de 3 pontos baixos, 1 no meio do leque da carreira anterior, outro sobre o ponto baixo e outro sobre o meio do próximo leque. Continuaremos normalmente o mesmo motivo principal até o próximo marcador onde repetiremos a diminuição e depois continuaremos normalmente até o final.

Após a diminuição vamos trabalhar pelo menos 2 carreiras sem diminuição antes de fazer novas diminuições se necessário repetindo o mesmo processo.

Normalmente 1 diminuição é suficiente para chegar ao tamanho ideal para a parte de cima e busto. Lembre-se de considerar a elasticidade da peça.

Trabalharemos novamente carreiras circulares até a altura do centro do busto.

2ª parte:

A partir de agora vamos trabalhar carreiras somente de ida, cortar o fio e anexar o fio novamente a cada início de carreira para que os pontos fiquem de frente como o restante da peça. Faremos a subida do busto. Um busto de cada vez.

1ª carreira - Vamos marcar o centro do trabalho com um marcador sobre o 3º ponto do leque central, neste mesmo ponto iniciaremos com 3 pontos altos e sequenciamos com o motivo principal até o marcador lateral com 3 pontos altos sobre o ponto baixo da carreira anterior (obs: precisamos finalizar sobre o ponto baixo, se necessário finalize no ponto baixo seguinte depois do marcador). No modelo foram feitos leques sobre 7 pontos baixos (no primeiro e último apenas meio leque) - 23 cm para cada lado

2ª carreira - Vamos iniciar sobre o 1º ponto alto de início da carreira anterior com 1 ponto baixo, continuar o mesmo motivo principal finalizando com 1 ponto baixo sobre o 3º ponto alto final da carreira anterior.

3ª carreira - sobre o ponto baixo inicial da carreira anterior faremos 1 ponto alto e no meio do próximo leque 1 ponto baixo continuando o motivo principal até o final. Após o ponto baixo sobre o último leque da carreira anterior finalizaremos com 1 ponto alto sobre o último ponto baixo

4ª carreira (repetição da 1ª carreira)- Sobre o ponto baixo da carreira anterior iniciaremos com 3 pontos altos e sequenciamos com o motivo principal até o último ponto baixo finalizando com 3 pontos altos

Vamos repetir as 3 carreiras até que só reste 1 leque (o leque estará entre 1 ponto baixo inicial e 1 ponto baixo final)

Faremos 2 correntinhas de subida sobre o ponto baixo, repetiremos o leque (5 pontos altos) sobre o 3o ponto alto e 1 ponto alto sobre o ponto baixo final, vamos virar a peça e repetir a mesma carreira.

Faremos exatamente igual do outro lado da peça.

Vamos fazer o acabamento em todas as pontinhas, dando 2 nózinhos nos fios, escondendo dentro dos pontos na parte de dentro da peça, passar a cola onde o fio ficou escondido (bem pouquinho e por dentro dos pontos) e cortar.

Vamos fazer uma carreira de pontos baixos por toda parte de cima da peça iniciando pelo centro na parte da frente (subindo o busto) finalizaremos com 1 ponto falso no mesmo ponto de início.

Na parte de trás da peça vamos marcar o centro da peça com um marcador, vamos pular 2 leques inteiros e no centro do terceiro para cada lado faremos a inclusão de 1 fio adicional( 2 cabos) e faremos 4 correntinhas prendendo com ponto baixíssimo sobre o próximo ponto baixo indo em sentido a parte da frente da peça. Essas correntinhas são para prender a alça na parte de trás.

Alça - Vamos trabalhar com 4 fios juntos puxando uma laçada sobre o ponto alto inicial e outra laçada sobre o ponto alto final. Vamos colocar a agulha sobre o pezinho de base onde puxamos a primeira laçada, vamos laçar o fio e vamos tirar apenas 2 laçadas da agulha, laçamos novamente a agulha e tiramos as outras 2 alcinhas da agulha. Viramos a alça o sobre as 2 alcinhas laterais na parte de baixo da carreira anterior e puxar uma laçada, agora com 2 laçadas na agulha vamos laçar o fio e tirar as 2, viramos o trabalho novamente e repetimos dessa mesma forma até o tamanho desejado para a alça. Finalizaremos quando tiver apenas 1 laçada na agulha. Na ponta da alça colocaremos um tassel.

Tassel: Escolha algo para enrolar o fio, pode ser um pedaço de papelão de aproximadamente 9 cm, ainda com 4 fios juntos segure a ponta do fio no papelão e comece a dar várias voltas ao redor dele. Vamos dar 22 voltas e cortar o fio quando estiver para baixo. Corte um pedaço de fio de aproximadamente 15 cm. Passe esse fio por dentro de todas as voltas na parte de cima do papelão e faça 2 nós bem apertados para segurar todos os fios juntos. Esse fio será usado para pendurar o tassel no final da alça. Retire toda a parte enrolada do papelão, mantendo o nó que você fez bem apertado. Pegue a tesoura e corte todas as voltas da parte de baixo. Ao cortar, os fios vão se soltar e formar as franjas do tassel. Separe outro pedaço de fio (10 a 15 cm). A cerca de 1 a 2 cm abaixo do topo, vamos deixar uma ponta do fio para cima e formando um U, um pouco acima dessa alça formada faça várias voltas com esse fio ao redor das franjas bem apertadas. Ao término passamos o fio por dentro da alça formada e vamos puxar a pontinha do fio que deixamos para cima para esconder a ponta final do fio. Cortamos as 2 pontas do fio adicional. Segure o tassel para baixo e use a tesoura para aparar todas as pontas, deixando as franjas retas e niveladas. Esse corte final dá o acabamento profissional e está pronto o tassel. Faremos mais um para a outra alça.

Vamos medir quanto falta do término do vestido até o chão para saber a medida da franja (Lembre-se de considerar deixar alguns centímetros a mais para fazer o acerto final das pontinhas com a tesoura) No modelo as franjas foram feitas com 1,07

Franjas: Com 4 fios vamos cortar as franjas. Podemos enrolar sobre uma base grande da mesma forma como no tassel ou abrir o metro, esticar o fio e ir cortando as mechas, deixando-as separadas. Vamos incluir uma a uma sobre cada correntinha da parte de baixo do trabalho. Vamos dobrar o fio ao meio, inserir a agulha de baixo para cima na correntinha, e na lançadinha que se forma ao meio do fio dobrado vamos puxar por dentro da correntinha, laçar todos os fios e passar por dentro. Vamos puxar bem forte para que as franjas fiquem bem presas.

Para alinhar as franjas e deixá-las soltas e retas vamos preparar uma solução com 1 parte de amaciante, 1 parte de álcool e 2 partes de água. Vamos colocar a peça sobre uma superfície reta ( Pode ser sobre uma cama ou mesa) Vamos borrifar sobre as franjas e com o pente fino pentear os fios delicadamente para desembaraça-los e com um ferro a vapor vamos passar levemente sobre as franjas. Vamos repetir penteando e passando o ferro até que elas fiquem retas e alinhadas. Ao término com a tesoura vamos cortar as pontinhas para que fiquem alinhadas e todas do mesmo tamanho.